




## D-RING S

wandarmatuur, FASE, 2700/3000K, FASE, IP65, wit

De nieuwe D-RING-familie speelt op elegante wijze in op de trend naar organische vormen. Het dimbare, indirecte warmwitte licht (2700K / 3000K), dat kan worden ingesteld via een CCT-schakelaar, accentueert de gevels discreet en zonder te verblinden. De twee verschillende diameters bieden creatieve speelruimte. Dankzij de speciale oppervlakbehandeling is toepassing in de buurt van de kust ook mogelijk.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007912
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	160
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz
Secundaire stroom / spanning	95 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	7.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	213
Aantal armaturen bij LS C16A	213
Niveau van inschakelstroom	3.44 A
Duur van inschakelstroom	48.4 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	790/820 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	wit

## Lichtbron

1907086	
---------	---

CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B20
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Diepte	5 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Brutogewicht	0.535 kg