




D-RING S

lampa ścienna, PHASE, 2700/3000 K, PHASE, IP65, biała

Nowa rodzina D-RING elegancko nawiązuje do trendu w kierunku organicznych kształtów. Możliwość przyciemniania, pośrednie, ciepłe białe światło (2700 K / 3000 K), które można regulować za pomocą przełącznika CCT, dyskretnie i bez odbłasków podkreśla fasady. Dwie różne średnice zapewniają swobodę twórczą. Dzięki specjalnej obróbce powierzchni możliwe jest również zastosowanie lampy w pobliżu wybrzeża.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007912
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	160
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50Hz
Prąd / napięcie wtórny	95 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	7.5 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	213
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	213
Poziom prądu rozruchowego	3.44 A
Czas trwania prądu rozruchowego	48.4 µs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	790/820 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin

Źródła światła

1907086		Kolor	biały
		CRI	80
		Dane LXXBXX	L80B20
		Okres użytkowania	50000 h
		Risk Group	1
		Głębokość	5 cm
		średnica	16 cm
		Waga netto	0.5 kg
		Waga brutto	0.535 kg