




D-RING M

vegglampe, FASE, 2700/3000 K, FASE, IP65, sort

Elegant griper den nye D-RING-serien trenden til organiske former. Det dimbare varmhvite lyset som kan stilles inn indirekte og via CCT-bryteren (2700 K / 3000 K) setter fasadene diskret og blendingsfritt i scene. De to ulike diameterne tilbyr utformingsrom. Takket være den spesielle overflatebehandlingen er dessuten bruken i nærheten av kysten mulig.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007913
EL nummer	3228352
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	80
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	190 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	119
Antall lys på LS C16A	119
Høy innkoblingsstrøm	2.32 A
Varighet innkoblingsstrøm	67.4 µs
Lysytelse	1260 / 1360 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Farge	schwarz
CRI	80
Levetid	50000 h

Lyskilde

1907087		Risikogruppe	1
		Dybde	5 cm
		Diameter	25 cm
		Nettovekt	1.046 kg
		Bruttovekt	1.412 kg
		BIG WHITE side	851