




## D-RING M

wandlamp, FASE, 2700/3000K, FASE, IP65, zwart

De nieuwe D-RING Familie speelt op elegante wijze in op de trend naar organische vormen. Het dimbare indirecte en via CCT-switch regelbare warmwitte licht (2700K / 3000K) zet gevels op een sfeervolle en niet-verblindende manier in scène. De twee verschillende diameters bieden creatieve vrijheid. Dankzij de speciale oppervlaktebehandeling is de lamp bovendien geschikt voor gebruik aan de kust.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007913
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsijding
Aantal doorvoerbedrading	80
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz
Secundaire stroom/spanning	190 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	119
Aantal armaturen bij LS C16A	119
Niveau van inschakelstroom	2.32 A
Duur van inschakelstroom	67.4 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1260/1360 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	zwart

## Lichtbron

1907087	
---------	---

CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B20
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Diepte	5 cm
Diameter	25 cm
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	1.07 kg