




D-RING M

lampa ścienna, PHASE, 2700/3000 K, PHASE, IP65, czarna

Nowa rodzina D-RING elegancko nawiązuje do trendu w kierunku organicznych kształtów. Możliwość przyciemniania, pośrednie, ciepłe białe światło (2700 K / 3000 K), które można regulować za pomocą przełącznika CCT, dyskretne i bez odbłasków podkreśla fasady. Dwie różne średnice zapewniają swobodę twórczą. Dzięki specjalnej obróbce powierzchni możliwe jest również zastosowanie lampy w pobliżu wybrzeża.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007913
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	80
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	190 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	15 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	119
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	119
Poziom prądu rozruchowego	2.32 A
Czas trwania prądu rozruchowego	67.4 μs
Strumień świetlny	1260/1360 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin
Kolor	schwarz
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h

Źródła światła

1907087	
---------	---

Risk Group	1
Głębokość	5 cm
średnica	25 cm
Waga netto	1.046 kg
Waga brutto	1.412 kg
Strona BIG WHITE	851