




Stenska svetilka D-RING M

PHASE, 2700/3000 K, PHASE, IP65, črna

Nova družina svetil D-RING elegantno vzpostavlja trend organskih oblik. Zatemnitvena posredna topla bela svetloba (2700 K / 3000 K), ki jo je mogoče nastaviti s CCT stikalom, diskretno in brez odvečnega bleščanja izpostavi fasade. Dva različna premera ponujata ustvarjalno svobodo pri načrtovanju. Zahvaljujoč posebni površinski obdelavi je svetilko mogoče uporabiti tudi v neposredni bližini obale.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007913
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Število ožičenj	80
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50Hz
Sekundarni tok / napetost	190 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	15 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	119
Število svetilk na LS C16A	119
Raven zagonskega toka	2.32 A
Trajanje zagonskega toka	67.4 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	1260/1360 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Barva	črna

Svetlobnega Vira

1907087	
---------	---

CRI	80
LXXBXX podatki	L80B20
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Globina	5 cm
Premer	25 cm
Neto teža	1 kg
Bruto teža	1.07 kg