




D-RING M

nástěnné svítidlo, fáze, 2700/3000K, fáze, IP65, bílá

Nová řada D-RING elegantně navazuje na trend organických tvarů. Stmívatelné nepřímé teplé bílé světlo (2700K / 3000K), které lze nastavit pomocí přepínače CCT, diskrétně a bez oslňování dotváří atmosféru fasád. Dva různé průměry nabízejí spoustu kreativních možností. Díky speciální povrchové úpravě jej lze používat i v blízkosti pobřeží.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007914
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	80
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50Hz
Sekundární proud / napětí	190 mA
Třída ochrany	I
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	119
Počet svítidel na LS C16A	119
Úroveň rozběhového proudu	2.32 A
Doba trvání rozběhového proudu	67.4 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	1540/1590 lm
Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin
Barva	bílá

Světelného Zdroje

1907087		CRI	80
		Data LXXBXX	L80B20
		Životnost	50000 h
		Risk Group	1
		Hloubka	5 cm
		Průměr	25 cm
		Hmotnost netto	1 kg
		Celková hmotnost	1.07 kg