




D-RING M

Wandleuchte, PHASE, 2700/3000K, PHASE, IP65, weiß

Elegant greift die neue D-RING Familie den Trend zu organischen Formen auf. Dabei setzt das dimmbare indirekte und via CCT-Switch einstellbare warmweiße Licht (2700K / 3000K) die Fassaden dezent und blendfrei in Szene. Die zwei unterschiedlichen Durchmesser bieten gestalterischen Spielraum. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung ist zudem der Einsatz in Küstennähe möglich.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr. | 1007914 |
| IP Code | IP65 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 06 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Anzahl Durchverdrahtung | 80 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 190 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 15 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 119 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 119 |
| Höhe Einschaltstrom | 2.32 A |
| Dauer Einschaltstrom | 67.4 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1540/1590 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700/3000 Kelvin |
| Farbe | weiß |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 1907087 |  |
|---------|---|

| | |
|----------------------|---------|
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L80B20 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Tiefe | 5 cm |
| Durchmesser | 25 cm |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Bruttogewicht | 1.07 kg |