




D-RING M

Wandleuchte, PHASE, 2700/3000K, PHASE, IP65, weiß

Elegant greift die neue D-RING Familie den Trend zu organischen Formen auf. Dabei setzt das dimmbare indirekte und via CCT-Switch einstellbare warmweiße Licht (2700K / 3000K) die Fassaden dezent und blendfrei in Szene. Die zwei unterschiedlichen Durchmesser bieten gestalterischen Spielraum. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung ist zudem der Einsatz in Küstennähe möglich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007914
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	80
Primäre Nennspannung	220-240V ~50Hz
Sekundär Strom / Spannung	190 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	119
Anzahl Leuchten an LS C16A	119
Höhe Einschaltstrom	2.32 A
Dauer Einschaltstrom	67.4 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	1540/1590 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	weiß

Lichtquelle

1907087	
---------	---

CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Tiefe	5 cm
Durchmesser	25 cm
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1.07 kg