




D-RING M

vegglampe, FASE, 2700/3000K, FASE, IP65, hvit

Elegant griper den nye D-RING-serien trenden til organiske former. Det dimbare varmhvite lyset som kan stilles inn indirekte og via CCT-bryteren (2700K / 3000K) setter fasadene diskret og blendingsfritt i scene. De to ulike diameterne tilbyr utformingsrom. Takket være den spesielle overflatebehandlingen er dessuten bruken i nærheten av kysten mulig.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007914
EL nummer	3228353
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	80
Primær merkespenning	220-240V ~50Hz
Sekundær strøm / spenning	190 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	119
Antall lys på LS C16A	119
Høy innkoblingsstrøm	2.32 A
Varighet innkoblingsstrøm	67.4 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	1540/1590 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin

Lyskilde

1907087

A
T
G

D

Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L80B20
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Dybde	5 cm
Diameter	25 cm
Nettovekt	1 kg
Bruttovekt	1.07 kg