




D-RING M

luminária de parede, PHASE, 2700/3000 K, PHASE, IP65, branco

A nova família D-RING retoma com elegância a tendência das formas orgânicas. A luz branco quente indireta e regulável (2700K/3000K), que pode ser ajustada através de um interruptor CCT, destaca as fachadas de forma discreta e sem brilho. Os dois diâmetros diferentes oferecem liberdade de disposição. Graças ao tratamento de superfície especial, a utilização perto da costa também é possível.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007914
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Número de cabos	80
Tensão nominal primária	220-240V ~50Hz
Corrente / Tensão secundária	190 mA
Classe de proteção	I
Potência	15 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	119
Número de luminárias no LS C16A	119
Nível de corrente de irrupção	2.32 A
Duração da corrente de irrupção	67.4 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	1540/1590 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Cor	branco

Fonte de luz

1907087		CRI	80
		Dados LXXBXX	L80B20
		Vida útil	50000 h
		Risk Group	1
		Profundidade	5 cm
		Diâmetro	25 cm
		Peso líquido	1 kg
		Peso bruto	1.07 kg