




Stenska svetilka D-RING M

PHASE, 2700/3000 K, PHASE, IP65, bela

Nova družina svetil D-RING elegantno vzpostavlja trend organskih oblik. Zatemnitvena posredna topla bela svetloba (2700 K / 3000 K), ki jo je mogoče nastaviti s CCT stikalom, diskretno in brez odvečnega bleščanja izpostavi fasade. Dva različna premera ponujata ustvarjalno svobodo pri načrtovanju. Zahvaljujoč posebni površinski obdelavi je svetilko mogoče uporabiti tudi v neposredni bližini obale.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007914
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Število ožičenj	80
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50Hz
Sekundarni tok / napetost	190 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	15 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	119
Število svetilk na LS C16A	119
Raven zagonskega toka	2.32 A
Trajanje zagonskega toka	67.4 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumni	1540/1590 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Barva	bela

Svetlobnega Vira

1907087		CRI	80
		LXXBXX podatki	L80B20
		Življenjska doba	50000 h
		Risk Group	1
		Globina	5 cm
		Premier	25 cm
		Neto teža	1 kg
		Bruto teža	1.07 kg