




Q-RING

Wandleuchte, Sensor, 3000K, IP54, schwarz

Elegant greift die neue Q-RING Familie den Trend zu organischen Formen auf. Dabei setzt das indirekte und warmweiße Licht (3000 K) die Fassaden dezent und blendfrei in Szene. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung ist der Einsatz auch in Küstennähe möglich. Dabei sorgt die eingebaute Sensorik für optimale Beleuchtung und Sicherheit, rund um die Uhr.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007916
IP Code	IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,53
Anzahl Leuchten an LS B16A	96
Anzahl Leuchten an LS C16A	96
Höhe Einschaltstrom	2.4 A
Dauer Einschaltstrom	81 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	50 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.03
Lumen	950 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin

Lichtquelle

	
--	---

Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	30000 h
Tiefe	11 cm
Durchmesser	27 cm
Nettogewicht	1.04 kg
Bruttogewicht	1.113 kg