




Q-RING

vegglys, sensor, 3000K, IP54, svart

Den nye Q-RING-gruppen fanger elegant opp trenden mot økologiske former. Det indirekte og varmhvite lyset (3000K) iscenesetter også fasadene på en diskret og blendingsfri måte. Takket være den spesielle overflatebehandlingen kan de også brukes i kyststrøk. Den integrerte sensorikken sørger under dette for best mulig belysning og sikkerhet, døgnet rundt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007916
EL nummer	3228356
IP-kode	IP54
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	20
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	240 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,53
Antall lys på LS B16A	96
Antall lys på LS C16A	96
Høy innkoblingsstrøm	2.4 A
Varighet innkoblingsstrøm	81 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	50 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	950 lm

Lyskilde

		Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
		Farge	svart
		CRI	80
		LXXBXX-data	L80B50
		Levetid	30000 h
		Dybde	11 cm
		Diameter	27 cm
		Nettvekt	1.04 kg
		Bruttvekt	1.113 kg