




Q-RING

lampa ścienna, 3000 K, IP54, czarna

Nowa rodzina Q-RING elegancko nawiązuje do trendu w kierunku organicznych kształtów. Pośrednie, ciepłe, białe światło (3000 K) dyskretnie i bez odbłasków podkreśla fasady. Dzięki specjalnej obróbce powierzchni możliwe jest również zastosowanie lampy w pobliżu morza. Wbudowane czujniki zapewniają optymalne oświetlenie i bezpieczeństwo przez całą dobę.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007916
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Liczba przewodów przelotowych	20
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	240 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	10 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0,53
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	96
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	96
Poziom prądu rozruchowego	2.4 A
Czas trwania prądu rozruchowego	81 µs
Temperatura w szkłe (emisja światła)	50 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.03
Strumień świetlny	950 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin

Źródła światła

	
--	---

Kolor	czarny
CRI	80
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	30000 h
Głębokość	11 cm
średnica	27 cm
Waga netto	1.04 kg
Waga brutto	1.113 kg