




## Q-RING

luminária de parede, sensor, 3000 K, IP54, preto

A nova família Q-RING retoma com elegância a tendência das formas orgânicas. A luz branco quente (3000 K) indireta destaca as fachadas de forma discreta e sem brilho. Graças ao tratamento de superfície especial, é possível a utilização também perto da costa. Os sensores integrados garantem iluminação e segurança ideais 24 horas por dia.



## DADOS TÉCNICOS

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                              | 1007916               |
| IP Code                               | IP54                  |
| Classe de resistência ao impacto      | IK 06                 |
| Resistência ao impacto                | 2 Joule               |
| Montagem                              | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem                | Parede                |
| Número de cabos                       | 20                    |
| Tensão nominal primária               | 220-240V ~50/60Hz     |
| Corrente / Tensão secundária          | 240 mA                |
| Classe de proteção                    | I                     |
| Potência                              | 10 W                  |
| temperatura ambiente mínima           | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima           | 40 °C                 |
| Eficiência operacional (LOR)          | 0,53                  |
| Número de luminárias no LS B16A       | 96                    |
| Número de luminárias no LS C16A       | 96                    |
| Nível de corrente de irrupção         | 2.4 A                 |
| Duração da corrente de irrupção       | 81 µs                 |
| Temperatura no vidro (emissão de luz) | 50 °C                 |
| Efeito estroboscópico (SVM)           | 0.03                  |
| Lúmen                                 | 950 lm                |
| Temperatura de cor da luz             | 3000 Kelvin           |

## Fonte de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Cor          | preto    |
| CRI          | 80       |
| Dados LXXBXX | L80B50   |
| Vida útil    | 30000 h  |
| Profundidade | 11 cm    |
| Diâmetro     | 27 cm    |
| Peso líquido | 1.04 kg  |
| Peso bruto   | 1.113 kg |