




Q-RING

stenska svetilka, senzor, 3000 K, IP54, črna

Nova družina svetil Q-RING elegantno vzpostavlja trend organskih oblik. Posredna, topla bela svetloba (3000 K) poudari fasade diskretno in brez bleščanja. Zahvaljujoč posebni površinski obdelavi je svetilko mogoče uporabiti tudi v neposredni bližini obale. Vgrajeni senzorji zagotavljajo optimalno osvetlitev in varnost 24 ur na dan.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007916
IP koda	IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Število ožičenj	20
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	240 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	10 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,53
Število svetilk pri LS B16A	96
Število svetilk na LS C16A	96
Raven zagonskega toka	2.4 A
Trajanje zagonskega toka	81 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	50 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03
Lumini	950 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin

Svetlobnega Vira

	
--	---

Barva	črna
CRI	80
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	30000 h
Globina	11 cm
Premier	27 cm
Neto teža	1.04 kg
Bruto teža	1.113 kg