




Q-RING

luminaria de pared, sensor, 3000K, IP54, blanco


La nueva familia Q-RING recupera, con elegancia, la tendencia hacia las formas orgánicas. La luz blanca cálida indirecta (3000 K) resalta las fachadas de manera discreta y sin deslumbramientos. Gracias al tratamiento especial de la superficie, también puede utilizarse cerca de la costa. El sistema de sensores incorporado garantiza una iluminación y seguridad óptimas las 24 horas del día.



Datos técnicos

Art. N.º	1007917
Código IP	IP54
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Cantidad de cableado transversal	20
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	240 mA
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Eficiencia operativa (LOR)	0,53
Número de luminarias en LS B16A	96
Número de luminarias en LS C16A	96
Nivel de corriente de entrada	2.4 A
Duración de la corriente de entrada	81 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	50 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	950 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin

Fuente de luz



Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	30000 h
Profundidad	11 cm
Diámetro	27 cm
Peso neto	1.04 kg
Peso bruto	1.113 kg