




Q-RING

lampada da parete, sensore, 3000 K, IP54, bianco

La nuova famiglia Q-RING riprende elegantemente la tendenza alle forme organiche. La luce bianca calda indiretta (3000 K) mette in risalto le facciate con sobrietà e senza abbagliamento. Il trattamento speciale della superficie consente l'uso anche in zone costiere. Il sistema di sensori incassato garantisce un'illuminazione e una sicurezza ottimali per tutto il tempo.



DATI TECNICI

Articolo	1007917
Codice IP	IP54
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Numero di cablaggi	20
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	240 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Efficienza operativa (LOR)	0,53
Numero di apparecchi a LS B16A	96
Numero di apparecchi a LS C16A	96
Livello di corrente di spunto	2.4 A
Durata della corrente di spunto	81 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	50 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	950 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin

Sorgente Luminosa

	
--	---

Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	30000 h
Profondità	11 cm
Diametro	27 cm
Peso netto	1.04 kg
Peso lordo	1.113 kg