




Q-RING

vegglys, sensor, 3000K, IP54, hvit

Den nye Q-RING-gruppen fanger elegant opp trenden mot økologiske former. Det indirekte og varmhvite lyset (3000K) iscenesetter også fasadene på en diskret og blendingsfri måte. Takket være den spesielle overflatebehandlingen kan de også brukes i kyststrøk. Den integrerte sensorikken sørger under dette for best mulig belysning og sikkerhet, døgnet rundt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007917
EL nummer	3228357
IP-kode	IP54
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	20
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	240 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,53
Antall lys på LS B16A	96
Antall lys på LS C16A	96
Høy innkoblingsstrøm	2.4 A
Varighet innkoblingsstrøm	81 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	50 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	950 lm

Lyskilde

	
--	---

Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	30000 h
Dybde	11 cm
Diameter	27 cm
Nettvekt	1.04 kg
Bruttovekt	1.113 kg