




Q-RING

wandlamp, sensor, 3000K, IP54, wit

De nieuwe Q-RING Familie speelt op elegante wijze in op de trend naar organische vormen. Het indirecte warmwitte licht (3000K) zet gevels op een sfeervolle en niet-verblindingende manier in scène. Dankzij de speciale oppervlaktebehandeling is de lamp bovendien geschikt voor gebruik aan de kust. Het ingebouwde sensorsysteem zorgt 24 uur per dag voor optimale verlichting en veiligheid.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007917
IP-code	IP54
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Aantal doorvoerbedrading	20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	240 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,53
Aantal armaturen bij LS B16A	96
Aantal armaturen bij LS C16A	96
Niveau van inschakelstroom	2.4 A
Duur van inschakelstroom	81 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	50 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	950 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

Lichtbron

	
--	---

Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	30000 h
Diepte	11 cm
Diameter	27 cm
Nettogewicht	1.04 kg
Brutogewicht	1.113 kg