




Q-RING

luminária de parede, sensor, 3000 K, IP54, branco

A nova família Q-RING retoma com elegância a tendência das formas orgânicas. A luz branco quente (3000 K) indireta destaca as fachadas de forma discreta e sem brilho. Graças ao tratamento de superfície especial, é possível a utilização também perto da costa. Os sensores integrados garantem iluminação e segurança ideais 24 horas por dia.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007917
IP Code	IP54
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Número de cabos	20
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	240 mA
Classe de proteção	I
Potência	10 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Eficiência operacional (LOR)	0,53
Número de luminárias no LS B16A	96
Número de luminárias no LS C16A	96
Nível de corrente de irrupção	2.4 A
Duração da corrente de irrupção	81 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	50 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	950 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin

Fonte de luz

	
--	---

Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	30000 h
Profundidade	11 cm
Diâmetro	27 cm
Peso líquido	1.04 kg
Peso bruto	1.113 kg