




Q-RING

vägglamp, sensor, 3000K, IP54, vit

Den nya Q-RING-serien fångar trenden med organiska former på ett elegant sätt. Det indirekta varmvita ljuset (3000 K) framhäver fasaderna diskret och bländfritt. Genom den speciella ytbehandlingen är det möjligt att använda lampan även i kustnära miljöer. De inbyggda sensorerna säkerställer optimal belysning och säkerhet dygnet runt.



Art. Nej.	1007917
IP-kod	IP54
Klass för slagtålighet	IK 06
Motståndskraft mot stötar	2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	240 mA
Skyddsklass	I
Watt	10 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.53
Antal armaturer på LS B16A	96
Antal armaturer på LS C16A	96
Nivå för inkopplingsström	2.4 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	81 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	50 °C
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.03
Lumen	950 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin

2011210



Färg	vit
CRI	80
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	30000 h
Djup	11 cm
Diameter	27 cm
Netto vikt	1.084 kg
Bruttovikt	1.787 kg