




Q-RING

Wandleuchte, 3000K, PHASE, IP65, schwarz

Elegant greift die neue Q-RING Familie den Trend zu organischen Formen auf. Dabei setzt das indirekte und warm-weiße Licht (3000 K) die Fassaden dezent und blendfrei in Szene. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung ist der Einsatz auch in Küstennähe möglich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007918
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,53
Anzahl Leuchten an LS B16A	96
Anzahl Leuchten an LS C16A	96
Höhe Einschaltstrom	4.1 A
Dauer Einschaltstrom	104 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	50 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.03

Lichtquelle

		Lumen	950 lm
		Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
		Farbe	schwarz
		CRI	80
		LXXBXX Daten	L80B50
		Lebensdauer	30000 h
		Tiefe	11 cm
		Durchmesser	27 cm
		Nettogewicht	1.04 kg
		Bruttogewicht	1.113 kg