




## Q-RING

lampada da parete, 3000 K, PHASE, IP65, nero

La nuova famiglia Q-RING riprende elegantemente la tendenza alle forme organiche. La luce bianca calda indiretta (3000 K) mette in risalto le facciate con sobrietà e senza abbagliamento. Il trattamento speciale della superficie consente l'uso anche in zone costiere.



## DATI TECNICI

Articolo	1007918
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	20
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	240 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Efficienza operativa (LOR)	0,53
Numero di apparecchi a LS B16A	96
Numero di apparecchi a LS C16A	96
Livello di corrente di spunto	4.1 A
Durata della corrente di spunto	104 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	50 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03

## Sorgente Luminosa



<b>Lumen</b>	950 lm
<b>Temperatura colore</b>	3000 Kelvin
<b>Colore</b>	nero
<b>CRI</b>	80
<b>Dati LXXBXX</b>	L80B50
<b>Durata</b>	30000 h
<b>Profondità</b>	11 cm
<b>Diametro</b>	27 cm
<b>Peso netto</b>	1.04 kg
<b>Peso lordo</b>	1.113 kg