




## Q-RING

lampada da parete, 3000 K, PHASE, IP65, nero

La nuova famiglia Q-RING riprende elegantemente la tendenza alle forme organiche. La luce bianca calda indiretta (3000 K) mette in risalto le facciate con sobrietà e senza abbagliamento. Il trattamento speciale della superficie consente l'uso anche in zone costiere.



## DATI TECNICI

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Articolo                                  | 1007918                    |
| Codice IP                                 | IP65                       |
| Classe di resistenza all'urto             | IK 06                      |
| Resistenza all'urto                       | 2 Joule                    |
| Montaggio                                 | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio                     | Parete                     |
| Dimmerabile                               | Sì                         |
| Tecnologia del dimmering                  | Taglio di fase discendente |
| Numero di cablaggi                        | 20                         |
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corrente / tensione secondaria            | 240 mA                     |
| Classe isolamento                         | I                          |
| Wattaggio                                 | 10 W                       |
| Temperatura ambiente minima               | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima              | 40 °C                      |
| Efficienza operativa (LOR)                | 0,53                       |
| Numero di apparecchi a LS B16A            | 96                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A            | 96                         |
| Livello di corrente di spunto             | 4.1 A                      |
| Durata della corrente di spunto           | 104 µs                     |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 50 °C                      |
| Effetto stroboscopico (SVM)               | 0.03                       |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Lumen</b>              | 950 lm      |
| <b>Temperatura colore</b> | 3000 Kelvin |
| <b>Colore</b>             | nero        |
| <b>CRI</b>                | 80          |
| <b>Dati LXXBXX</b>        | L80B50      |
| <b>Durata</b>             | 30000 h     |
| <b>Profondità</b>         | 11 cm       |
| <b>Diametro</b>           | 27 cm       |
| <b>Peso netto</b>         | 1.04 kg     |
| <b>Peso lordo</b>         | 1.113 kg    |