




Q-RING

stenska svetilka, 3000 K, PHASE, IP65, črna

Nova družina svetil Q-RING elegantno vzpostavlja trend organskih oblik. Posredna, topla bela svetloba (3000 K) poudari fasade diskretno in brez bleščanja. Zahvaljujoč posebni površinski obdelavi je svetilko mogoče uporabiti tudi v neposredni bližini obale.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007918
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	20
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	240 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	10 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,53
Število svetilk pri LS B16A	96
Število svetilk na LS C16A	96
Raven zagonskega toka	4.1 A
Trajanje zagonskega toka	104 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	50 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03

Svetlobnega Vira

	
--	---

Lumni	950 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	črna
CRI	80
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	30000 h
Globina	11 cm
Premer	27 cm
Neto teža	1.04 kg
Bruto teža	1.113 kg