




Q-RING

nástěnné svítidlo, 3000 K FÁZE, IP65, bílá

Nová řada Q-RING elegantně navazuje na trend organických tvarů. Stmívatelné nepřímé teplé bílé světlo (3000 K) dotváří diskrétně a bez oslňování atmosféru fasád. Díky speciální povrchové úpravě se dají používat i v blízkosti pobřeží.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007919
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	20
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	240 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,53
Počet svítidel na LS B16A	96
Počet svítidel na LS C16A	96
Úroveň rozběhového proudu	4.1 A
Doba trvání rozběhového proudu	104 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	50 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.03

Světelného Zdroje

	
--	---

Lumen	950 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	30000 h
Hloubka	11 cm
Průměr	27 cm
Hmotnost netto	1.04 kg
Celková hmotnost	1.113 kg