




## Q-RING

Wandleuchte, 3000K, PHASE, IP65, weiß

Elegant greift die neue Q-RING Familie den Trend zu organischen Formen auf. Dabei setzt das indirekte und warm-weiße Licht (3000 K) die Fassaden dezent und blendfrei in Szene. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung ist der Einsatz auch in Küstennähe möglich.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007919
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,53
Anzahl Leuchten an LS B16A	96
Anzahl Leuchten an LS C16A	96
Höhe Einschaltstrom	4.1 A
Dauer Einschaltstrom	104 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	50 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.03

## Lichtquelle



<b>Lumen</b>	950 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Farbe</b>	weiß
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX Daten</b>	L80B50
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Tiefe</b>	11 cm
<b>Durchmesser</b>	27 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.04 kg
<b>Bruttogewicht</b>	1.113 kg