




Q-RING

luminaria de pared, 3000K, FASE, IP65, blanco

La nueva familia Q-RING recupera, con elegancia, la tendencia hacia las formas orgánicas. La luz blanca cálida indirecta (3000 K) resalta las fachadas de manera discreta y sin deslumbramientos. Gracias al tratamiento especial de la superficie, también puede utilizarse cerca de la costa.



Datos técnicos

Art. N.º	1007919
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	20
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	240 mA
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Eficiencia operativa (LOR)	0,53
Número de luminarias en LS B16A	96
Número de luminarias en LS C16A	96
Nivel de corriente de entrada	4.1 A
Duración de la corriente de entrada	104 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	50 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03

Fuente de luz

		Flujo luminoso	950 lm
		Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
		Color	blanco
		IRC	80
		Datos LXXBXX	L80B50
		Vida útil	30000 h
		Profundidad	11 cm
		Diámetro	27 cm
		Peso neto	1.04 kg
		Peso bruto	1.113 kg