




Q-RING

lampada da parete, 3000 K, PHASE, IP65, bianco

La nuova famiglia Q-RING riprende elegantemente la tendenza alle forme organiche. La luce bianca calda indiretta (3000 K) mette in risalto le facciate con sobrietà e senza abbagliamento. Il trattamento speciale della superficie consente l'uso anche in zone costiere.



DATI TECNICI

Articolo	1007919
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	20
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	240 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Efficienza operativa (LOR)	0,53
Numero di apparecchi a LS B16A	96
Numero di apparecchi a LS C16A	96
Livello di corrente di spunto	4.1 A
Durata della corrente di spunto	104 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	50 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03

Sorgente Luminosa

	
--	---

Lumen	950 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	30000 h
Profondità	11 cm
Diametro	27 cm
Peso netto	1.04 kg
Peso lordo	1.113 kg