




Q-RING

wandlamp, 3000K, PHASE, IP65, wit

De nieuwe Q-RING Familie speelt op elegante wijze in op de trend naar organische vormen. Het indirecte warmwitte licht (3000K) zet gevels op een sfeervolle en niet-verblindende manier in scène. Dankzij de speciale oppervlaktebehandeling is de lamp bovendien geschikt voor gebruik aan de kust.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007919
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	240 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,53
Aantal armaturen bij LS B16A	96
Aantal armaturen bij LS C16A	96
Niveau van inschakelstroom	4.1 A
Duur van inschakelstroom	104 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	50 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03

Lichtbron

	
--	---

Lumen	950 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	30000 h
Diepte	11 cm
Diameter	27 cm
Nettogewicht	1.04 kg
Brutogewicht	1.113 kg