




Q-RING

lampa ścienna, 3000 K, PHASE, IP65, biała

Nowa rodzina Q-RING elegancko nawiązuje do trendu w kierunku organicznych kształtów. Pośrednie, ciepłe, białe światło (3000 K) dyskretnie i bez odbłasków podkreśla fasady. Dzięki specjalnej obróbce powierzchni możliwe jest również zastosowanie lampy w pobliżu morza.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007919
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	20
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	240 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	10 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0,53
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	96
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	96
Poziom prądu rozruchowego	4.1 A
Czas trwania prądu rozruchowego	104 µs
Temperatura w szkłe (emisja światła)	50 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.03

Źródła światła

	
--	---

Strumień świetlny	950 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	80
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	30000 h
Głębokość	11 cm
średnica	27 cm
Waga netto	1.04 kg
Waga brutto	1.113 kg