




## Q-RING

luminária de parede, 3000 K, PHASE, IP65, branco

A nova família Q-RING retoma com elegância a tendência das formas orgânicas. A luz branco quente (3000 K) indireta destaca as fachadas de forma discreta e sem brilho. Graças ao tratamento de superfície especial, é possível a utilização também perto da costa.



## DADOS TÉCNICOS

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                              | 1007919               |
| IP Code                               | IP65                  |
| Classe de resistência ao impacto      | IK 06                 |
| Resistência ao impacto                | 2 Joule               |
| Montagem                              | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem                | Parede                |
| Regulável                             | Sim                   |
| Tecnologia de regulação               | Ângulos de fases      |
| Número de cabos                       | 20                    |
| Tensão nominal primária               | 220-240V ~50/60Hz     |
| Corrente / Tensão secundária          | 240 mA                |
| Classe de proteção                    | I                     |
| Potência                              | 10 W                  |
| temperatura ambiente mínima           | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima           | 40 °C                 |
| Eficiência operacional (LOR)          | 0,53                  |
| Número de luminárias no LS B16A       | 96                    |
| Número de luminárias no LS C16A       | 96                    |
| Nível de corrente de irrupção         | 4.1 A                 |
| Duração da corrente de irrupção       | 104 µs                |
| Temperatura no vidro (emissão de luz) | 50 °C                 |
| Efeito estroboscópico (SVM)           | 0.03                  |

## Fonte de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Lúmen                     | 950 lm      |
| Temperatura de cor da luz | 3000 Kelvin |
| Cor                       | branco      |
| CRI                       | 80          |
| Dados LXXBXX              | L80B50      |
| Vida útil                 | 30000 h     |
| Profundidade              | 11 cm       |
| Diâmetro                  | 27 cm       |
| Peso líquido              | 1.04 kg     |
| Peso bruto                | 1.113 kg    |