




BIG PLOT modul

hliník, 3000 K

Modul PLOT umožňuje silné efektové a orientační osvětlení ve venkovních prostorách. Spolu s tímto modulem BIG PLOT zhotoveným z hliníku a polymetylakrylátu (PMMA) lze vytvářet náladové světelné efekty. Produkt BIG PLOT přesvědčí svou vysokou kvalitou nejen v barvě hliníku. Stupeň krytí IP 67 navíc poskytuje optimální ochranu.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008000
Kód IP	IP67
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	1 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Podlaha, Podlaha s příslušenstvím
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Příkon	4.9 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Úroveň rozběhového proudu	28 A
Doba trvání rozběhového proudu	84 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	540 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	180 °
Barva	hliník
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	35000 h
Délka	12.4 cm
Šířka	12.4 cm

Světelného Zdroje

1892324	
---------	---

Příslušenství

228726	INSTALAČNÍ KRABICE Y , černá, IP 68
228730	SPOJOVACÍ BOX , 3pól- ový, IP68
1001262	Kryt BIG PLOT , 2 vývo- dy, antracit
1001263	BIG PLOT kryt , 4 vývody antracit

Výška	1.6 cm
Hloubka	12.4 cm
Průměr	12.4 cm
Hmotnost netto	0.341 kg
Celková hmotnost	0.47 kg