




Modul BIG PLOT

aluminij, 3000 K

Modul PLOT omogoča močno učinkovito in osredotočeno osvetlitev zunanjih površin. Skupaj z modulom BIG PLOT iz aluminija in polimetilakrilata (PMMA) poskrbi za ambientalne svetlobne učinke. BIG PLOT prepriča s svojo visoko kakovostjo in to ne samo v barvi aluminija. Zahvaljujoč zaščiti razreda IP67 je poskrbljeno za optimalno zaščito svetil.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008000
IP koda	IP67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	1 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno,Dno z dodatki
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
El. moč	4.9 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Raven zagonskega toka	28 A
Trajanje zagonskega toka	84 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumni	540 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	180 °
Barva	aluminij
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	35000 h
Dolžina	12.4 cm
Širina	12.4 cm

Svetlobnega Vira

1892324	
---------	---

Dodatki

228726	Y-POVEZOVALNA ŠKATLA , črna, IP68
228730	POVEZOVALNA ŠKATLA , 3-polna, IP68
1001262	BIG PLOT pokrov , 2 reži, antracit
1001263	BIG PLOT pokrov , 4 izhodi, antracit

Višina	1.6 cm
Globina	12.4 cm
Premer	12.4 cm
Neto teža	0.341 kg
Bruto teža	0.47 kg