




BIG PLOT modul

rustfritt stål 316L, 3000K

PLOT er modulet for aksent- og orienteringsbelysning utendørs. Sammen med dette av rustfritt stål 316 og polymetylakrylat (PMMA) lagete modulet BIG PLOT kan det skapes stemningsfulle lyseffekter. Dertil beskytter beskyttelsesgrad IP 67 det optimalt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008001
IP-kode	IP 67
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv, Gulv med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Systemeffekt	4.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	28 A
Varighet innkoblingsstrøm	84 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	540 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	180 °
Farge	rustfritt stål
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	35000 h
Lengde	12.4 cm
Bredde	12.4 cm

Lyskilde

1892324	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1001255	BIG PLOT deksel , 4 åpninger, rustfritt stål 316
228726	T-skjøtsBOKS , sort, IP68
228730	KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68
1001254	BIG PLOT deksel , 2 åpninger, rustfritt stål 316

Høyde	1.6 cm
Dybde	12.4 cm
Diameter	12.4 cm
Nettvekt	0.53 kg
Bruttovekt	0.567 kg