




## ONE VERTICAL PD

**závěsné svítidlo, 180 cm, 2700/3000 K, FÁZE, černá**

Elegance se snoubí s moderní technologií. ONE VERTICAL PD PHASE se prezentuje ve skutečně neotřelém designu: vertikálně uspořádané kroužky různých velikostí se umně vzájemně proplétají a vytvářejí v místnosti mimořádně atraktivní akcent. S CRI>90 a volitelnou barvou světla 2700 nebo 3000 K (spínač CCT) nabízí závěsné LED svítidlo vysoce kvalitní světlo. Funkce stmívání propůjčí každé místnosti požadovanou atmosféru, ideální pro soukromé obytné prostory a menší projekty. Jako součást řady ONE ONE VERTICAL PD FÁZE bez problémů zapadá do současných trendů designu.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1008002                                                     |
| Kód IP                         | IP20                                                        |
| Montáž                         | Nástavba                                                    |
| Podrobnosti montáže            | Strop                                                       |
| Stmívatelné                    | Áno                                                         |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60Hz                                           |
| Sekundární proud / napětí      | 1050 mA                                                     |
| Třída ochrany                  | I                                                           |
| Příkon                         | 40 W                                                        |
| Minimální teplota prostředí    | -25 °C                                                      |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C                                                       |
| Počet svítidel na LS B16A      | 57                                                          |
| Počet svítidel na LS C16A      | 57                                                          |
| Úroveň rozběhového proudu      | 5 A                                                         |
| Doba trvání rozběhového proudu | 100 µs                                                      |
| Stroboskopický efekt (SVM)     | 0.4                                                         |
| Lumen                          | 2400/2550 lm                                                |
| Teplota barvy světla           | 2700/3000 Kelvin                                            |
| Barva                          | černá                                                       |
| CRI                            | 90                                                          |
| Data LXXBXX                    | L80B10                                                      |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1907084 |  |
| 1907085 |  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Životnost        | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Výška            | 3 cm     |
| Průměr           | 80 cm    |
| Délka závěsu     | 180 cm   |
| Hmotnost netto   | 3.23 kg  |
| Celková hmotnost | 3.456 kg |