




## ONE VERTICAL PD

pendel, 180 cm, 2700/3000K, PHASE, hvit

Eleganse møter moderne teknologi. ONE VERTICAL PD PHASE presenterer seg i et ekstraordinært design: De loddrett arrangerte ringene av forskjellige størrelser griper kunstferdig inn i hverandre og danner et helt spesielt blikkfang i rommet. Med CRI>90 og den valgbare lysfargen på 2700K eller 3000K (CCT-bryter) gir LED-pendelen et lys av høy kvalitet. Dimmefunksjonen gir ethvert rom den atmosfæren man ønsker, ideelt for private boliger og mindre prosjekter. ONE VERTICAL PD PHASE passer som en del av ONE-serien sømløst inn i moderne designtrender.



## TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1008003                  |
| IP-kode                       | IP20                     |
| Montering                     | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer            | Tak                      |
| Kan dimmes                    | Ja                       |
| Dimmeteknologi                | Fasesnitt,Faseavsnitt    |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundær strøm / spenning     | 1050 mA                  |
| Kapslingsgrad                 | I                        |
| Systemeffekt                  | 40 W                     |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -25 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 45 °C                    |
| Antall lys på LS B16A         | 57                       |
| Antall lys på LS C16A         | 57                       |
| Høy innkoblingsstrøm          | 5 A                      |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 100 µs                   |
| Strobeeffekt (SVM)            | 0.4                      |
| Lysytelse                     | 2400/2550 lm             |
| Lysfargetemperatur            | 2700/3000 Kelvin         |
| Farge                         | svart                    |
| CRI                           | 90                       |
| LXXBXX-data                   | L80B10                   |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1907084 |  |
| 1907085 |  |

|              |          |
|--------------|----------|
| Levetid      | 50000 h  |
| Risikogruppe | 1        |
| Høyde        | 3 cm     |
| Diameter     | 80 cm    |
| pendellengde | 180 cm   |
| Nettvekt     | 3.23 kg  |
| Bruttovekt   | 3.456 kg |