




ONE VERTICAL PD

oprawa wisząca, 180 cm, 2700/3000 K, PHASE, biała

Elegancja łączy się z nowoczesną technologią. ONE VERTICAL PD PHASE charakteryzuje się niezwykłym wzornictwem: pionowo ułożone pierścienie o różnych rozmiarach pomysłowo przeplatają się i tworzą niezwykle element przyciągający wzrok w pomieszczeniu. Dzięki współczynnikowi CRI>90 i możliwości wyboru barwy światła 2700 K lub 3000 K (przełącznik CCT) ta oprawa wisząca LED zapewnia oświetlenie o wysokiej jakości. Funkcja przyciemniania wprowadza do każdego pomieszczenia pożądaną atmosferę i idealnie nadaje się do prywatnych pomieszczeń mieszkalnych i mniejszych projektów. Jako część rodziny ONE, lampa ONE VERTICAL PD PHASE doskonale wpisuje się w aktualne trendy projektowe.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008003
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	1050 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	40 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	57
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	57
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.4
Strumień świetlny	2400/2550 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin
Kolor	czarny
CRI	90

Źródła światła

1907084	
1907085	

Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	3 cm
średnica	80 cm
Długość zwisu	180 cm
Waga netto	3.23 kg
Waga brutto	3.456 kg