




ONE VERTICAL PD

luminária suspensa, 2700/3000 K, PHASE, branco

Elegância aliada a tecnologia moderna. ONE VERTICAL PD PHASE apresenta-se num design extraordinário: os anéis dispostos verticalmente de diferentes tamanhos entrelaçam-se artisticamente e criam um extraordinário ponto de foco na divisão. Com um CRI>90 e a temperatura de cor da luz selecionável de 2700 K ou 3000 K (interruptor CCT), a luminária suspensa LED oferece luz de alta qualidade. A função de regulação dá a cada divisão a atmosfera desejada, ideal para espaços privados e projetos menores. Como parte da gama ONE, o ONE VERTICAL PD PHASE adapta-se perfeitamente às tendências atuais de design.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008003
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1050 mA
Classe de proteção	I
Potência	40 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	57
Número de luminárias no LS C16A	57
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.4
Lúmen	2400/2550 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Cor	preto
CRI	90
Dados LXXBXX	L80B10

Fonte de luz

1907084	
1907085	

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	3 cm
Diâmetro	80 cm
Comprimento do pêndulo	180 cm
Peso líquido	3.23 kg
Peso bruto	3.456 kg