




ONE VERTICAL PD

suspension, 180 cm, 2700/3000 K, PHASE, laiton

Élégance et technologie moderne en un. ONE VERTICAL PD PHASE présente un design exceptionnel : les anneaux de différentes tailles, disposées verticalement, s'imbriquent artistiquement les unes dans les autres pour attirer tous les regards dans la pièce. Avec un IRC>90 et une couleur de lumière au choix de 2700 K ou 3000 K (CCT-Switch), la suspension LED offre une lumière de qualité. La fonction de gradation confère en outre à chaque espace l'atmosphère souhaitée, idéal pour les habitations privées et les petits projets. En tant que membre de la famille ONE, ONE VERTICAL PD PHASE s'intègre parfaitement dans les tendances Design actuelles.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008004
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1050 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	40 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	57
Nombre de luminaires sur LS C16A	57
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	2400/2550 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10

Source Lumineuse

1907084	
1907085	

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	3 cm
Diamètre	80 cm
Longueur du câble de suspension	180 cm
Poids net	3.23 kg
Poids brut	3.456 kg