




ONE VERTICAL PD

sospensione, 180 cm, 2700/3000K, PHASE, ottone

L'eleganza si abbina alla tecnologia moderna. ONE VERTICAL PD PHASE si presenta con un design originale: gli anelli di varie dimensioni disposti in verticale si inseriscono gradevolmente l'uno nell'altro e creano uno straordinario colpo d'occhio nell'ambiente. Con un CRI>90 e una temperatura del colore selezionabile di 2700K o 3000K (interuttore CCT), la sospensione a LED fornisce una luce di alta qualità. La funzione dimmer conferisce a ogni ambiente l'atmosfera desiderata, ideale per gli spazi abitativi privati e per i progetti più piccoli. ONE VERTICAL PD PHASE, parte della famiglia ONE, si inserisce perfettamente nelle attuali tendenze di design.



DATI TECNICI

Articolo	1008004
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1050 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	40 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	57
Numero di apparecchi a LS C16A	57
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	2400/2550 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Colore	nero
CRI	90
Dati LXXBXX	L80B10

Sorgente Luminosa

1907084	
1907085	

Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	3 cm
Diametro	80 cm
Lunghezza sospensione	180 cm
Peso netto	3.23 kg
Peso lordo	3.456 kg