




ONE VERTICAL PD

pendelarmatuur, 180cm, 2700/3000K, PHASE, messing

Elegantie in combinatie met moderne technologie. ONE VERTICAL PD PHASE presenteert zich in een buitengewoon design: de verticaal gerangschikte ringen van verschillende grootte lopen kunstig in elkaar over en zorgen voor een buitengewone blikvanger in de ruimte. Met een CRI>90 en de selecteerbare lichtkleur van 2700K of 3000K (CCT-Switch) biedt de ledpendelarmatuur een kwalitatief hoogstaande verlichting. De dimfunctie zorgt in elke ruimte voor de gewenste sfeer, ideaal voor privéwoonkamers en kleinere projecten. Als onderdeel van de ONE Familie sluit ONE VERTICAL PD PHASE zich eenvoudig aan bij de huidige designtrends.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008004
IP-code	IP20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1050 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	40 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	57
Aantal armaturen bij LS C16A	57
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	2400/2550 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B10

Lichtbron

1907084	
1907085	

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	3 cm
Diameter	80 cm
Pendellengte	180 cm
Nettogewicht	3.23 kg
Brutogewicht	3.456 kg