



NEW TRIA® 155

módulo led DOUBLE, 2700 K, 38°, PHASE, negro

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de empotrar en el techo NEW TRIA®, con aún más posibilidades para crear una experiencia de iluminación personalizada. El módulo led DOUBLE amplía aún más las posibilidades de diseño: el set incluye dos bombillas led premium con un CRI > 90 y 6 vatios de potencia cada una, cuya luz blanca cálida no solo puede orientarse 38°, sino que también puede regularse por corte de fase con el balasto incluido. Además, también puede elegir entre 2700 K y 3000 K. Combine el módulo led DOUBLE con un anillo empotrable de techo NEW TRIA® 155 de su elección.

Datos técnicos

Art. N.º	1008005
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	13.6 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	85
Número de luminarias en LS C16A	144
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	80 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Flujo luminoso	1220 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	negro mate

Fuente de luz

	
Accesorios	
1008009	NEW TRIA® 155 , anillo empotrable de techo, L: 17 A: 9 H: 4 cm, de dos luces, IP 20, aluminio
1008008	NEW TRIA® 155 , anillo empotrable de techo, L: 17 A: 9 H: 4 cm, de dos luces, IP 20, blanco
1008007	NEW TRIA® 155 , anillo empotrable de techo, L: 17 A: 9 H: 4 cm, de dos luces, IP 20, negro

IRC	90
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	4 cm
Diámetro	5 cm
Peso neto	0.232 kg
Peso bruto	0.265 kg