



NEW TRIA® 155

DOUBLE ledmodule, 2700K, 38°, PHASE, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog meer mogelijkheden voor een
individuele verlichtingservaring. Dankzij de DOUBLE led-
module worden de vormgevingsmogelijkheden alleen maar
veelzijdiger: de set bevat twee premium ledlampen met elk
CRI>90 en 6 Watt vermogen, waarvan het warmwitte licht
niet alleen 38° draaibaar is, maar ook fase-gestuurd kan
worden gedimd met behulp van de meegeleverde driver.
Daarnaast heeft u de keuze tussen 2700 K en 3000 K.
Combineer de DOUBLE ledmodule met een NIEUWE TRI-
A® 155 ring voor plafon- en inbouw naar keuze.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008005
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	13.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	85
Aantal armaturen bij LS C16A	144
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	80 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	1220 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	matzwart

Lichtbron

	
Toebehoren	
1008009	NEW TRIA® 155 , ring voor plafondinbouw, L: 17 B: 9 H: 4 cm, tweelamps, IP 20, aluminium
1008008	NEW TRIA® 155 , ring voor plafondinbouw, L: 17 B: 9 H: 4 cm, tweelamps, IP 20, wit
1008007	NEW TRIA® 155 , ring voor plafondinbouw, L: 17 B: 9 H: 4 cm, tweelamps, IP 20, zwart

CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	4 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.232 kg
Brutogewicht	0.265 kg