



NEW TRIA®

Módulo LED duplo, 2700K, 38°, PHASE, preto

Descubra a nova geração da nossa luminária embutida de teto NEW TRIA® com ainda mais possibilidades para uma experiência de iluminação personalizada. As opções de design são ainda mais diversificadas com o módulo DOUBLE LED: o conjunto inclui dois LED premium com CRI > 90 e 6 watts de potência cada, cuja luz branca quente não só é ajustável em 38°, mas também é regulável em fase através do driver fornecido. Além disso, pode escolher entre 2700 K e 3000 K. Combine o módulo LED DUPLO com um anel embutido de teto NEW TRIA® 155 à sua escolha.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008005
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	13.6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	85
Número de luminárias no LS C16A	144
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	80 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.4
Lúmen	1220 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto mate

Fonte de luz

	
--	-----------------------------------------------------------------------------------

Acessórios

1008009	NOVO TRIA® 155 , anel de teto embutido, C: 17 L: 9 A: 4 cm, duas lâmpadas, IP 20, alumínio
1008008	NOVO TRIA® 155 , anel de teto embutido, C: 17 L: 9 A: 4 cm, duas lâmpadas, IP 20, branco
1008007	NOVO TRIA® 155 , anel de teto embutido, C: 17 L: 9 A: 4 cm, duas lâmpadas, IP 20, preto

CRI	90
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	4 cm
Diâmetro	5 cm
Peso líquido	0.232 kg
Peso bruto	0.265 kg