



NEW TRIA®

DVOJI LED modul, 2700K, 38°, PHASE, črna

Odkrijte novo generacijo naše NEW TRIA® vgradne svetilke za strop z še več možnostmi za individualno doživetje svetlobe. Možnosti oblikovanja so še bolj raznolike z DOUBLE LED-modulom: Set vključuje dve premium LED-sijalki z CRI>90 in močjo 6 vatov vsaka, katerih toplo bela svetloba je ne le nastavljiva za 38°, ampak je tudi fazno zatemnjljiva preko priloženega gonilnika. Poleg tega lahko izbirate med 2700 K in 3000 K. DOUBLE LED-modul lahko kombinirate z NEW TRIA® 155 vgradnim obročem po vaši izbiri.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008005
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	13.6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	85
Število svetilk na LS C16A	144
Raven zagonskega toka	2 A
Trajanje zagonskega toka	80 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	1220 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	mat črna barva

Svetlobnega Vira

	
Dodatki	
1008009	NEW TRIA® 155 , obroč za vgradni strop, D: 17 Š: 9 V: 4 cm, dvosvetilka, IP 20, aluminij
1008008	NEW TRIA® 155 , obroč za vgradni strop, D: 17 Š: 9 V: 4 cm, dve svetilki, IP 20, bela
1008007	NEW TRIA® 155 , obroč za vgradni strop, D: 17 Š: 9 V: 4 cm, dve svetilki, IP 20, črna

CRI	90
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	4 cm
Premer	5 cm
Neto teža	0.232 kg
Bruto teža	0.265 kg