



## NEW TRIA® 155

**DOUBLE LED-Modul, 3000K, 38°, PHASE, schwarz**

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Möglichkeiten für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei werden die Gestaltungsmöglichkeiten durch das DOUBLE LED-Modul nur noch vielfältiger: Das Set beinhaltet zwei Premium LED-Leuchtmittel mit CRI>90 und jeweils 6 Watt Leistung, dessen warmweißes Licht nicht nur um 38° schwenkbar, sondern über den mitgelieferten Treiber auch noch phasendimmbar ist. Zudem haben Sie die Wahl zwischen 2700 K und 3000 K. Kombinieren Sie das DOUBLE LED-Modul wird mit einem NEW TRIA® 155 Deckeneinbauring Ihrer Wahl.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                              | 1008006                          |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                                |
| IP Code                               | IP20                             |
| Montage                               | Einbau                           |
| Montagedetails                        | Decke                            |
| Dimmbar                               | Ja                               |
| Technologie der Dimmung               | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60Hz                |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA                           |
| Schutzklasse                          | II                               |
| Wattage                               | 13.6 W                           |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                           |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35 °C                            |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 85                               |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 144                              |
| Höhe Einschaltstrom                   | 2 A                              |
| Dauer Einschaltstrom                  | 80 µs                            |
| Stroboskop-Effekt (SVM)               | 0.4                              |
| Lumen                                 | 1280 lm                          |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin                      |
| Abstrahlwinkel                        | 38 °                             |
| Farbe                                 | matt schwarz                     |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1008009 | NEW TRIA® 155 , Deckeneinbauring, L: 17 B: 9 H: 4cm, zweiflammig, IP 20, aluminium |
| 1008008 | NEW TRIA® 155 , Deckeneinbauring, L: 17 B: 9 H: 4cm, zweiflammig, IP 20, weiß      |
| 1008007 | NEW TRIA® 155 , Deckeneinbauring, L: 17 B: 9 H: 4cm, zweiflammig, IP 20, schwarz   |

|               |          |
|---------------|----------|
| CRI           | 90       |
| LXXBXX Daten  | L80B10   |
| Lebensdauer   | 50000 h  |
| Risikogruppe  | 1        |
| Höhe          | 4 cm     |
| Durchmesser   | 5 cm     |
| Nettogewicht  | 0.231 kg |
| Bruttogewicht | 0.264 kg |