



NEW TRIA® 155

LED-Modul DOUBLE, 3000 K, 38°, PHASE, noir

Découvrez la nouvelle génération de notre plafonnier encastré NEW TRIA® avec encore plus de possibilités pour une expérience lumineuse individuelle. Les options de conception ne font que s'élargir grâce au module LED DOUBLE: L'ensemble comprend deux ampoules LED haut de gamme avec un IRC>90 et 6 watts de puissance chacune, dont la lumière blanc chaud peut être pivotée à 38°, mais aussi graduée par coupure de phase à l'aide du driver inclus. Vous avez également le choix entre 2700 K et 3000 K. Combinez le module LED DOUBLE avec une bague de plafond encastrée NEW TRIA® 155 de votre choix.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008006
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	II
Wattage	13.6 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	85
Nombre de luminaires sur LS C16A	144
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	80 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	1280 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	noir mat

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1008009	NEW TRIA® 155 , bague de plafond encastrée, L: 17 l: 9 H: 4 cm, deux ampoules, IP 20, aluminium
1008008	NEW TRIA® 155 , bague de plafond encastrée, L: 17 l: 9 H: 4 cm, deux ampoules, IP 20, blanc
1008007	NEW TRIA® 155 , bague de plafond encastrée, L: 17 l: 9 H: 4 cm, IP 20, noir

CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	4 cm
Diamètre	5 cm
Poids net	0.231 kg
Poids brut	0.264 kg